

在筛机的制造及筛分工艺领域有超过35年的领先经验

实验室气流筛系列 KLS 200

此筛机适用于精细、干燥、粉末状及带静电产品的分析筛分



数据表

颗粒尺寸	1 μm – 3 mm
处理量	1 – 100 g
密度	20 – 10000 g/l
网孔尺寸	20 μm – 3 mm
筛网层数	1
筛网直径	所有筛网的直径都为标准的200mm
清洁系统	旋转气流喷嘴
速度	气流喷嘴每分钟15转
外壳材质	金属
筛机支撑材质	铝
计时器	0 – 99min，可调节
负压	7 – 70 mbar，可调节

设备优点：

- 非常高的和可重复的筛选效率
- 随时随地可启动操作并可针对产品进行优化（即插即用），并且有真空清洁器可选
- 适用于所有标准的200毫米实验室筛网
- 可连接到一个标准的真空清洁器（可选）
- 有机玻璃罩（密封）
- 价格优势与较短的交货期

德国总部：

GKM Siebtechnik GmbH

Felix-Wankel-Straße 11 · 74915 Waibstadt/Germany

Fon +49 (7263) 40972-0

中国总代理：

上海镭仕机械设备贸易有限公司

上海市浙江中路400号1502室

电话：86-21-63391989

