


在筛机的制造及筛分工艺领域有超过35年的领先经验

数字电磁实验室系列振动筛 KTL

此筛机适用于所有行业里精细、干燥，粉末及颗粒状产品的分析，同时也适用于湿法筛分



数据表	KTL 200	KTL 300	KTL 400
颗粒尺寸	20 µm – 4 mm	20 µm – 10 mm	20 µm – 10 mm
处理量	10 – 500 g	10 – 1000 g	10 – 5000 g
密度	20 – 10000 g/l	20 – 10000 g/l	20 – 10000 g/l
网孔尺寸	> 50 µm	> 50 µm	> 50 µm
筛网数量	8 x 50 mm / 16 x 25 mm	8 x 50 mm / 16 x 25 mm	8 x 50 mm / 16 x 25 mm
筛网直径	200 mm	300 mm	400 mm
筛机运行模式	三维运动	三维运动	三维运动
外壳材质	钢	钢	不锈钢
筛机支撑材质	铝	铝	铝
计时器	0 – 60	0 – 60	0 – 60
尺寸	360 x 790 mm	470 x 220 mm	540 x 1.200 mm
重量	40 kg	62 kg	50 kg
电源	230 V, 50/60 Hz, 12 A, IP 52	220 – 230 V, 50/110 – 60 Hz, 12 A, IP 52	1400 W, 230 – 50 Hz, 110 V – 60 Hz

设备优点：

- 随时随地可启动操作并可针对产品进行优化（即插即用）
- 操作简单
- 三维运动模式可充分利用滤网，使产品分布于与整个滤网的表面
- 短时间内即可达到理想的筛分效果
- 具备间歇操作的能力
- 最多可达8到16层200mm的标准分析筛网
- 价格优势与较短的交货期

德国总部：

GKM Siebtechnik GmbH

Felix-Wankel-Straße 11 · 74915 Waibstadt/Germany

Fon +49 (7263) 40972-0

中国总代理：

上海镭仕机械设备贸易有限公司

上海市浙江中路400号1502室

电话：86-21-63391989

